



KNK-77 Yol Yapım Makinesi Lastiği

- Bloklü deseni, omuz ve taban genişliğiyle yüksek yol tutuş kabiliyeti
- Endüstriyel ve yol dışı kullanıma uygun deseni ile aşınmaya karşı dirençli yapı
- Kum ve yol yapım çalışması gibi durumlarda oluşan yumuşak zeminlerde kolay kullanım, dengeli bir sürüş ve kolay kontrol sağlayan geniş omuzlu ve bloklü yapı

Ağır işe uygunluk
Dayanıklılık

UYUMLU ARAÇ MODELLERİ



ŞİŞİRME BASINCI	HIZ, KM/SA (M/SA)								
	FARKLI HIZ VE BASINÇLARDA ÖNERİLEN YÜK KAPASİTESİ KG (IBS)								
BAR	10	15	20	25	30	35	40	45	50
2.3	6625	5990	5775	5620	5510	5405	5300	5090	4825
2	5765	5210	5025	4890	4795	4705	4610	4425	4195
1.6	4835	4370	4215	4100	4025	3945	3870	3715	3520
PSI	6	9	12	16	19	22	25	28	31
33	14605	13205	12735	12385	12150	11920	11685	11215	10635
29	12705	11485	11080	10775	10570	10370	10165	9760	9250
23	10660	9640	9295	9040	8870	8700	8530	8190	7760

Kırmızı değerler lastiğin üzerinde yazan değerlerdir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖSTER

Yeni Ürün Kodu :	6262052
Ürün Kodu :	6536
TT/TL :	TL
Yük İndeksi & Hız Sembolü :	166 / A8
Jant Çapı :	DW20
TRA Kodu	R-3
*Kesit Genişliği (mm):	587
*Dış Çap (mm):	1580
Statik Yüklü Yarıçap (mm):	698
Dinamik Yuvarlama Çevresi (mm):	4675
*Şişirilmiş boyut ölçüleridir.	

Firma Adı	: Boğaziçi Jant ve Lastik Pazarlama Dış Ticaret A.Ş
Firma Telefonu	: 0850 441 30 40 -
GSM No	: 0542 520 55 77
Adres	: KAVACIK MAH.FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ TONOĞLU İŞ MERKEZİ NO:3 KAT:4
Vergi D / VN	: BEYKOZ Vergi Dairesi / 1790651865
V. Sicil No	: 1790651865
Eposta Adresi	: info@lastikportal.com.tr

LASTIK PORTAL

www.lastikportal.com.tr

